

Instructions de nettoyage et d'entretien UPM ProFi® Deck

UPM ProFi Deck est un revêtement composite présentant un aspect minéral moderne, qui offre à l'espace de vie extérieur une petite touche d'élégance inédite. Contrairement à de nombreux autres revêtements composites ou en bois, les produits UPM ProFi ont été conçus avec des surfaces fermées, qui proposent une incroyable résistance aux taches et n'absorbent pas les liquides renversés.

Cependant, comme pour toute surface de sol extérieure, un nettoyage régulier et un entretien correct sont nécessaires pour que la terrasse conserve sa beauté au fil du temps.

Balayage de la terrasse

Le balayage régulier des feuilles et des autres impuretés permet de réduire le besoin de nettoyer la terrasse.

Nettoyage normal

Il suffit souvent d'un peu d'eau chaude et d'un brossage doux pour retirer la poussière et les impuretés. Il est également possible d'y ajouter des détergents ménagers classiques sans risquer d'endommager le revêtement.

Un jet à haute pression est recommandé pour un nettoyage plus en profondeur. L'utilisation d'un pulvérisateur équipé d'un jet fin s'avère plus efficace. Pour éviter d'endommager la surface de la terrasse, veillez à ne pas utiliser une pression supérieure à 90 bars et à tenir l'embout à une distance minimum de 25 cm du revêtement. La terrasse doit être tout d'abord recouverte de détergent, puis brossée délicatement et enfin rincée avec le pulvérisateur.

Taches d'huile et de graisse

Grâce à la technologie de surface fermée d'UPM ProFi Deck, les dépôts d'huile et de graisse peuvent généralement être nettoyés sans laisser de trace. Il est recommandé de faire disparaître ces dépôts et de nettoyer la surface dès que possible (idéalement dans les 3 heures) avec de l'eau chaude et du détergent. Dans le cas où une tache de graisse se serait incrustée, il est possible d'utiliser un produit dégraissant ménager pour en venir à bout. La terrasse doit être rincée abondamment avec de l'eau chaude après le nettoyage. Il est recommandé de placer un tapis sous le grill/barbecue.





Rayures ou marques d'abrasion

UPM ProFi Deck est fabriqué à base de polypropylène robuste, ce qui permet à la surface de présenter une résistance élevée aux rayures. Des marques et des rayures superficielles peuvent néanmoins apparaître lorsque des meubles ou d'autres objets lourds sont traînés sur la terrasse. Elles n'affecteront en rien les performances structurelles de la terrasse et s'estomperont au fil du temps. Ne recouvrez jamais de sable la surface de la terrasse.

Moisissure

La moisissure apparaît naturellement sur les surfaces humides qui contiennent des matériaux à base végétale (feuilles, pollen, graines, etc.). La moisissure se développe sur des terrasses en bois non traité ou des terrasses en composites traditionnels (sauf en cas d'utilisation de biocide). UPM ProFi Deck ne contient pas de biocide, mais possède une surface fermée qui limite le développement des moisissures.

Cependant, il est important de veiller à ce qu'aucune feuille et qu'aucun autre type de déchets végétaux ne s'accumulent sur les lames de la terrasse, car ceux-ci favorisent le développement de moisissures. Il est également nécessaire de prévoir une ventilation suffisante sous la terrasse pour permettre à la surface de sécher. Au cas où de la moisissure se serait développée, il est recommandé de procéder dans un premier temps à un nettoyage normal, conformément à la description figurant sur la page précédente. Il est ensuite possible d'utiliser un nettoyant pour revêtement composite contenant de l'eau de javel en respectant néanmoins les instructions du fabricant.

Glace et neige

Il est possible d'utiliser du sel de déneigement pour faire fondre la glace de la terrasse UPM ProFi Deck, ainsi que des pelles en plastique ou en bois pour évacuer la neige. Les pelles métalliques sont à proscrire, car elles risqueraient de rayer la surface de la terrasse.

Taches de rouille/taches récalcitrantes

Le dépôt de limailles (provenant par exemple de rambardes en fer ou de meubles de jardin) sur la terrasse risque d'entraîner la formation de taches de rouille. Ces taches peuvent être retirées à l'aide de nettoyants pour revêtement composite contenant de l'acide oxalique, conformément aux instructions du fabricant.

Lignes de découpe

Les lignes de découpe doivent être tracées avec des marqueurs temporaires. En règle générale, il suffit d'un peu d'eau chaude et de détergent pour les faire disparaître.

Peinture et vernis

UPM ProFi Deck est conçu de façon à ne pas nécessiter l'installation d'un nouveau revêtement de surface pendant toute sa durée de vie. La peinture et le vernis doivent être évités, car ils risqueraient de ne pas adhérer correctement à la surface et réduiraient les propriétés antidérapantes de la terrasse.

Quel que soit le produit nettoyant utilisé, il est important de suivre scrupuleusement les instructions du fabricant concernant son application, les mesures de sécurité nécessaires ainsi que son mode de mise au rebut. Il est recommandé de tester dans un premier temps les produits nettoyants utilisés en les appliquant sur une petite zone discrète de la terrasse. Ne mélangez jamais différents produits nettoyants. La terrasse doit toujours être rincée abondamment après toute application.

