




ALTO FR

**TOILE DE STORE IGNIFUGE**  
pour les Etablissements  
Recevant du Public (ERP)



**DICKSON**<sup>®</sup>  
solar protection



Optez pour la sécurité avec une toile de store ignifugée.

**Exclusivité DICKSON !**

## les toiles de store Dickson garantissent toutes...

- jusqu'à 95% de **réduction des éblouissements**,
- **le blocage** de 90% à 100% **des rayons UV** selon la teinte,
- de l'ombre qui **limite l'effet de serre** sur votre terrasse,
- des couleurs au cœur de la fibre : tous les fils sont teintés dans la masse, garantissant ainsi une **bonne résistance des coloris aux UV**,
- un apport déco indéniable pour la façade !


## la gamme ALTO FR\* non feu s'adresse aux professionnels...

- exigeant une sécurité optimale pour leur clientèle : la gamme Alto FR est **conforme aux normes de sécurité non feu** : M1 (France - NF P 92503/504/505), B1 (Allemagne - DIN 4102), C1 (Italie - UNI 9176), et M1 (Espagne - UNE 23.727-90),
- attentifs à la longévité de leur toile : des absorbeurs d'UV sont ajoutés à la fibre pour augmenter sa **résistance physique et limiter sa dégradation aux UV**,
- soucieux du rendu de leur façade : les fils sont travaillés à l'air chaud, leur donnant ainsi du gonflant ; **le toucher est plus doux**, comme celui du coton,
- recherchant une qualité haut de gamme : la toile tissée, en 100% polyester teint masse, bénéficie d'une enduction sur une face pour **une tenue parfaite dans le temps et une imperméabilité renforcée**.

\* Fire Resistant



Structure de la fibre non-feu



Pour être ininflammable, la chaîne moléculaire même de la fibre est modifiée. Des liaisons de phosphore sont ajoutées, la fibre est ainsi ignifugée à coeur, pour toute sa durée de vie.



## Profitez d'une gamme de 11 coloris unis tendance !



U150 - Blanc



U151 - Craie



U152 - Ficelle



U160 - Vert anglais



U157 - Tournesol



U159 - Garance



U153 - Silex



U161 - Grenat



U162 - Nocturne



U163 - Anthracite



U164 - Carbone

	100% polyester FR teint masse + enduit sur une face		
	120 cm		EN 1773
	350 g/m <sup>2</sup>		NF-G-07-150
	CH 5 daN	TR 2,5 daN	Déchirure amorcée ISO 13937-1
	CH 220 daN	TR 110 daN	Résistance Rupture ISO 13934-1
	> 750 mm		Schmerber ISO 811
	4 / 5		Spray Test ISO 4920
	M1		France NF P 92 503/504/505
	B1		Allemagne DIN 4102
	C1		Italie UNI 9176
	M1		Espagne UNE 23.727-90
	7 / 8		NF EN ISO 105 B04
	60 ml		



ALT DEPL FR



10 rue des Châteaux  
BP 109 - Z.I. la Pilaterie  
59443 Wasquehal Cedex - France  
www.dickson-constant.com  
Tél. +33 (0)3 20 45 59 59  
Fax +33 (0)3 20 45 59 00

**Performance fabrics for :**  
solar protection  
outdoor furniture  
indoor furniture  
marine furnishing  
flooring

  
**DICKSON**<sup>®</sup>  
innovative textiles for your world